



# LACKTHERM® 1364 H

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:** Resina epóxi 100% sólidos bi-componente.

**INDICAÇÃO DE USO:** Colagem para isolação com fita de mica/fibra de vidro.

**SISTEMA DE APLICAÇÃO:** Pincel.

**CARACTERÍSTICAS:**

<b>Código:</b>	10001689 (210L)
<b>Aspecto/Cor:</b>	Líquido viscoso claro.
<b>Viscosidade Brookfield:</b> 25°C (ASTM D2196)	1000 ± 300 cPs
<b>Peso Específico:</b> (ASTM D1475/98)	1,14 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
<b>Sólidos por Peso:</b> (ASTM D2697/03)	100%
<b>Rigidez Dielétrica:</b> (IEC 604647)	60 kV/mm (mín.)
<b>Classe Térmica:</b> (DIN 46452/77)	H (180°C)
<b>Característica da Mistura</b>	
<b>Componente B:</b>	LACKTHERM® 1364 COMP B H
<b>Catálise:</b>	65A:35B partes por peso
<b>Cura:</b>	3h – 6h / 25°C – 30°C. Estufa: 5min. – 15min. / 80°C – 130°C ou aplicar na peça pré aquecida
<b>Tempo de Vida Útil da Mistura:</b>	2h (25°C)
<b>Ficha de Emergência:</b>	ONU não classificada
<b>Prazo de Validade:</b>	12 meses

<b>LACKTHERM® 1364 COMP B H</b>	<b>Código:</b>	10001690 (2,7 Kg)
	<b>Aspecto/Cor:</b>	Líquido viscoso claro.
	<b>Viscosidade Brookfield:</b> 25°C (ASTM D2196)	12500 ± 2500 cPs
	<b>Sólidos por Peso:</b> (ASTM D2697/03)	100%
	<b>Peso Específico:</b> (ASTM D1475/98)	0,96 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
	<b>Ficha de Emergência:</b>	ONU não classificada
	<b>Prazo de Validade:</b>	12 meses

**RECOMENDAÇÕES:** Conservar em local fresco, distante de pontos de ignição;  
Manter a embalagem fechada após o uso parcial;  
O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso;  
Utilizar em local com boa ventilação.

CÓPIA PARA INFORMAÇÃO

**PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:**

O manuseio deve ser realizado longe de chamas, faíscas ou calor excessivo e em locais ventilados por tratar-se de produto inflamável. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provocam faíscas.

Na utilização deste produto, usar sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do intemperismo.

Não fumar na área de trabalho.

Em caso de incêndio, usar extintores de CO<sub>2</sub> ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados.

Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele.

Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes, providenciar os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.

Conservar a embalagem em local fresco, distante de pontos de ignição. Manter a embalagem fechada após o uso parcial. O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso. Utilizar em local com boa ventilação.

**NOTA:**

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.